

## Z-Profile, warmgewalzt

Profil	Profil- breite	Wand- höhe	Rücken- dicke	Steg- dicke
	b	h	t	s
	mm	mm	mm	mm
<b>Knopf-/Klauenschloss</b>				
Hoesch 1105	575	260	8,9	8,6
Hoesch 1205	575	260	9,5	9,5
Hoesch 1205 K	575	260	10,3	10,0
Hoesch 1255	575	260	10,9	10,7
Hoesch 1605	575	350	9,2	8,1
Hoesch 1655	575	350	9,6	8,5
Hoesch 1705 K	575	350	9,5	9,5
Hoesch 1705	575	350	10,0	9,0
Hoesch 1755	575	350	10,4	9,5
Hoesch 1805	575	350	10,8	9,9
Hoesch 2305	575	350	11,5	8,4
Hoesch 2405	575	350	12,1	9,0
Hoesch 2505	575	350	12,5	9,5
Hoesch 2555 K	575	350	12,8	10,0
Hoesch 2555	575	350	13,0	10,0
Hoesch 2605	575	350	13,3	10,3

## Hoesch (Deutschland)

Eigenlast		Widerstands- moment (elast.)	Zul. Biegemomente je m Wand für Lastfall 1		
kg/m	kg/m <sup>2</sup>		Wy	S 240 GP $\sigma = 160$	S 270 GP $\sigma = 180$
Einzel- bohle	Wand (ca.)	cm <sup>3</sup> /m Wand	MN/m <sup>2</sup> kNm/m	MN/m <sup>2</sup> kNm/m	MN/m <sup>2</sup> kNm/m
58,1	101,0	1100	176	198	264
61,5	107,0	1140	182	205	274
64,4	112,0	1200	192	216	288
67,9	118,0	1250	200	225	300
61,5	107,0	1600	256	288	384
64,3	111,9	1650	264	297	396
67,3	117,0	1700	272	306	408
66,7	116,0	1720	275	310	413
69,5	120,8	1750	280	315	420
71,9	125,0	1800	288	324	432
81,8	142,3	2320	371	418	557
85,1	148,0	2400	384	432	576
87,4	152,0	2480	397	446	595
89,1	155,0	2540	406	457	610
90,9	158,0	2550	408	459	612
93,3	162,3	2600	416	468	624