

U-Profile, warmgewalzt

Profil	Profil- breite	Wand- höhe	Rücken- dicke	Steg- dicke
	b	h	t	s
	mm	mm	mm	mm
England				
LX 8**	600	310	8,2	8,0
LX 12**	600	310	9,7	8,2
LX 16**	600	380	10,5	9,0
LX 20**	600	430	12,5	9,0
LX 25**	600	460	13,5	10,0
LX 32**	600	460	19,0	11,0
LX 38**	600	460	22,5	14,5
Polen				
G 61**	500	340	10,0	9,0
G 46**	600	310	7,5	6,4
G 46/P1**	600	312	8,5	7,1
Tschechien				
II n**	400	270	9,5	7,5
III n	400	290	13,0	9,0
VL 503	500	340	9,7	8,4
VL 503 K	500	340	10,0	9,0
VL 601	600	310	7,5	6,4
VL 602 L	600	310	8,0	7,2
VL 602	600	310	8,2	8,0
VL 603 A	600	310	9,2	8,0
VL 603	600	310	9,7	8,4
VL 603 K	600	310	10,0	9,0
VL 604	600	380	10,5	9,0
VL 605 A	600	410	11,0	9,0
VL 605	600	410	12,8	9,0
VL 605 K	600	410	12,2	10,0
VL 606	600	420	16,5	9,2
VL 606 A	600	420	14,0	9,0

* Werte gelten nur für im Schloss verriegelte Doppelbohlen

** Profile werden nicht mehr hergestellt

